



ConTEXT

befehle

DE

ConTeXt

befehle

de / deutsch
July 31, 2010

`\ueber {..} [..]`

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

`\passelayoutan [...1;...] [...2.,...]`

- 1 NUMMER OPTIONEEL
- 2 hoehe = DIMENSION max
zeilen = NUMMER

`\appendix [...1;...] {...2.}`

- 1 REFERENCE OPTIONEEL
- 2 CONTENT

`\bei {...} {...} [...]`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\aufseite [...]`

- * REFERENCE

`\hintergrund {...}`

- * CONTENT

`\rechteck [...,*.,...]`

- * inherits from ~~PT~~stellerechteckein

`\rechtecke [...,*.,...]`

- * inherits from \stellerechteckein

`\blanko [...*;...]`

- * klein mit ~~PT~~cross keinweiss zurueck weiss sperren zwingt zuruecksetzten zeile halbezeile FORMEL fest flexibel
kein immer aussen keinabstand

`\bookmark [...] {...}`

- 1 NAME OPTIONEEL
- 2 CONTENT

`\but [...]`

- * REFERENCE

`\knopf [...,1.,...] {...2.} [...3.,...]`

- 1 inherits from ~~PT~~stelleknopfein
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\bypassblocks [...1;...] [...2;...]`

- 1 NAME OPTIONEEL
- 2 NAME

`\cap {...}`

- * CONTENT

`\Cap {...}`

- * CONTENT

`\CAP {...}`

- * CONTENT

```
\Caps {...*...}
* WORD
```

```
\chapter [...1,...] {...2}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\buchstabe {...}
* CONTENT
```

```
\Buchstabe {...}
* CONTENT
```

```
\buchstaben {...}
* CONTENT
```

```
\Buchstaben {...}
* CONTENT
```

```
\chem {...1} {...2} {...3}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\ausschnitt [...,1,...] {...2}
1 inherits from \stelleausschnittein
2 CONTENT
```

```
\klonierefeld [...1] [...2,...] [...3] [...4,...]
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 NAME
OPTIONEEL
```

```
\farbe [...1] {...2}
1 TEXT
2 CONTENT
```

```
\spalte
```

```
\kommentar [...1] [...,2,...] {...3}
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \stellekommentarein
3 CONTENT
```

```
\vergleichfarbengruppe [...]
* NAME
```

```
\vergleichpalette [...]
* NAME
```

```
\vollendecombinedlist [...1] [...,2,...]
1 NAME
2 inherits from \stellezusammengestelltelistein
OPTIONEEL
```

```
\completelistoffloats
```

```
\completelistofsorts
```

\completelistofsynonyms

\vollenderegister [...,*,...]
* inherits from \stelleregister

\konvertierezahl {...} {...}
1 CONTENT
2 CONTENT

\kopierefeld [...?] [...?;...]
1 NAME
2 NAME

\korrigierezwischenraum {...}
* CONTENT

\verknuepfedokument [...?] [...?] [...?]
1 NAME
2 datei
3 NAME

\verknuepftregister [...?] {...}
1 TEXT OPTIONEEL
2 INDEX

\verknuepfebeschriftung [...?] [...?]
1 NAME
2 NAME

\doppelseite [...¹,...] [...²,...]
1 NAME
2 option = doppelseitig
 vor = BEFEHL
 nach = BEFEHL

\doppelseitigespapier [...]
* NAME

\verknuepfregister [...]
* NAME

\crlf

\heutigesdatum [...,*,...]
* inherits from \datum

\heutigeskopfnummer

\datum [...¹,...] [...²,...]
1 d = NUMMER OPTIONEEL
 m = NUMMER
 y = NUMMER
2 tag monat jahr wochentag d m y w dd mm yy spatium -- day+ d+ dd+ merkmal TEXT

\entknuepfebeschriftung [...]
* NAME

`\definieren [1.] \2. {3.}`

1 NUMMER OPTIONEEL
2 CSNAME
3 CONTENT

`\definierereblanko [1.] [2.]`

1 NAME
2 *inherits from* \stelleblankoein

`\definierereblock [1.]`

* NAME

`\definiererefliesstext [...1,...] [2.] [...,3.,...]`

1 5pt ... 12pt klein gross OPTIONEEL
2 rm ss tt hw cg mm
3 tf = FILE
bf = FILE
sl = FILE
it = FILE
bs = FILE
bi = FILE
sc = FILE
mr = FILE
ex = FILE
mi = FILE
sy = FILE
ma = FILE
mb = FILE
mc = FILE
md = FILE

`\definiererefliesstext [1.] [2.] [3.]`

1 NAME
2 *inherits from* \stellefliesstextein
3 *inherits from* \stellefliesstextein

`\definiererefliesstextumgebung [1.] [2.] [...,3.,...]`

1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 5pt ... 12pt default
3 text = DIMENSION
script = DIMENSION
scriptscript = DIMENSION
x = DIMENSION
xx = DIMENSION
a = DIMENSION
b = DIMENSION
c = DIMENSION
d = DIMENSION
klein = DIMENSION
gross = DIMENSION
zeilenabstande = DIMENSION
em = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL

`\definiererefliesstext [1.] [2.] [3.]`

1 *inherits from* \stellefliesstextein
2 *inherits from* \stellefliesstextein
3 NAME

`\definiererepuffer [1.]`

* NAME

`\definierefarbe [.1.] [.,.2.,...]`

1 NAME
2 r = TEXT
g = TEXT
b = TEXT
c = TEXT
m = TEXT
y = TEXT
k = TEXT
s = TEXT
h = TEXT
t = TEXT
a = TEXT
p = TEXT
e = TEXT

`\definierefarbengruppe [.1.] [.2.] [x:y:z.,...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 rgb cmyk grau s
3 TRIPLET

`\definierezusammengestellteliste [.1.] [.,.2.,...] [.,.3.,...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 LISTE
3 *inherits from* \stellezusammengestelltelisteein

`\definierekonversion [.1.] [.2.]`

1 NAME
2 BEFEHL TEXT

`\definierebeschreibung [.1.] [.,.2.,...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 *inherits from* \definierebeschreibungen

`\definedfont [.*.]`

* *inherits from* \definiereschrift

`\definierenummerierung [.,.1.,...] [.2.] [.,.3.,...]`

1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 *inherits from* \stellebeschreibungenein

`\definierefeld [.1.] [.2.] [.3.] [.,.4.,...] [.5.]`

1 NAME OPTIONEEL
2 text zeile push check radio combo choice popup
3 NAME
4 NAME
5 NAME

`\definierefeldstapel [.1.] [.,.2.,...] [.,.3.,...]`

1 NAME
2 NAME
3 *inherits from* \stellefelderin

`\definiereabbsymbol [.1.] [.2.] [.,.3.,...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 TEXT
3 *inherits from* \stelleexterneabbildungenein

`\definieregleitobjekt [.1.] [.2.]`

1 SINGULAR
2 PLURAL

`\definiereschrift [1.] [2.] [3.]`

1 NAME OPTIONEEL
2 FILE
3 TEXT

`\definefontfeature [1.] [2.] [3.]`

1 TEXT OPTIONEEL
2 NAME
3 `compose = nein ja`
`mode = node base`
`tlig = nein ja`
`trep = nein ja`
`script = NAME`
`language = NAME`
`..tag.. = nein ja`

`\definefonthandling [1.] [2.] [3.]`

1 NAME
2 NAME
3 `typ = haengend hz spatiumausgleich tag`
`rechts = NUMMER`
`links = NUMMER`
`faktor = NUMMER`
`min = NUMMER`
`max = NUMMER`
`schritt = NUMMER`

`\defineschriftsynonym [1.] [2.] [3.]`

1 TEXT OPTIONEEL
2 NAME
3 `encoding = NAME`
`features = NAME`
`handling = NAME`
`mapping = NAME`

`\definierereumrahmt [1.] [...2,...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 `inherits from \stelleumrahmtetextein`

`\definierereumrahmtertext [1.] [...2,...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 `inherits from \stelleumrahmtetextein`

`\definierereueberschrift [1.] [2.]`

1 NAME
2 ABSCHNITT

`\definierereinzug [1.] [...2,...]`

1 NAME
2 `inherits from \stelleeinzuegin`

`\definierereinteraktionsmenue [...1,...] [...2,...]`

1 `links rechts oben unten NAME` OPTIONEEL
2 `inherits from \stelleinteraktionsmenueein`

`\definierereinteraktionsmenue [1.] [2.] [...3,...]`

1 `links rechts oben unten NAME` OPTIONEEL OPTIONEEL
2 `links rechts oben unten NAME`
3 `inherits from \stelleinteraktionsmenueein`

```

\definierelabel [..1.] [..,2.,...]
1 NAME
2 text = TEXT
  platz = imrand imtext
  art = bytext bycd:section
  blockauf = ja nein
  kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  kopffarbe = NAME
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL

```

```

\definiereliste [..1.] [..2.] [..,3.,...]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 inherits from \stellelisteein

```

```

\definierelogo [..1.] [..2.] [..3.] [..,4.,...]
1 NAME
2 oben kopfzeile fusszeile unten
3 kein seite linkekante linkerrand links mittig rechts rechterrand rechterkante
4 befehl = BEFEHL TEXT
  status = start stop

```

```

\definiereumbruch [..1.] [..,2.,...]
1 NAME
2 inherits from \stelleumbruchein

```

```

\definieredeschriftung [..1.] [..2.]
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME

```

```

\defineoutput [..1.] [..2.,...]
1 NAME
2 NAME

```

```

\definierereoverlay [..,1.,...] [..2.]
1 NAME
2 BEFEHL

```

```

\definiererepalette [..1.] [..,2.,...]
1 NAME
2 NAME = NAME

```

```

\definiererepapierformat [..1.] [..,2.,...]
1 NAME
2 breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  format = NUMMER

```

```

\definierereabsaetze [..1.] [..,2.,...]
1 NAME
2 n = NUMMER
  linie = an aus
  hoehe = passend DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  innen = BEFEHL
  abstand = DIMENSION
  toleranz = sehrstreng streng tolerant sehrtolerant strecken
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja

```

```

\definierereprofil [..,1.,...] [..2.,...]
1 NAME
2 NAME

```

`\definierereferenzen [.1.] [.2.] [.3.]`

1 NAME
2 TEXT
3 TEXT

`\definierereferenz [.1.] [...,2,...]`

1 NAME
2 REFERENCE

`\definierereferenzformat [.1.] [...,2,...]`

1 NAME
2 links = TEXT
rechts = TEXT
text = TEXT
label = NAME

`\definierereferenzliste [.1.] [...,2,...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 *inherits from* \stellereferenzlisteein

`\definiereregister [.1.] [.2.]`

1 SINGULAR
2 PLURAL

`\definierereferenzen [...]`

* NAME

`\definierereferenzenblock [.1.] [...,2,...]`

1 *inherits from* \stelleabschnittsblockein OPTIONEEL
2 *inherits from* \stelleabschnittsblockein

`\definierereferenzen [.1.] [.2.] [.3.]`

1 SINGULAR OPTIONEEL
2 PLURAL
3 BEFEHL

`\definierereferenzen [.1.] [...,2,...]`

1 NAME
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
befehle = BEFEHL

`\definierereferenzen [.1.] [.2.] [...,3,...]`

1 NAME
2 NAME
3 NAME

`\definierereferenzen [.1.] [.2.]`

1 NAME
2 TEXT

`\definierereferenzen [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

1 SINGULAR OPTIONEEL
2 PLURAL
3 BEFEHL
4 BEFEHL

`\definierereferenzen [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\definieretabulator [1.] [2.] [3.]`

1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
3 TEXT

`\definieretext [1.] [2.] [3.] [4.] [5.]`

1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 kopfzeile fusszeile
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

`\definetype [1.] [...2,...]`

1 NAME
2 *inherits from* \stelletipein

`\definetypface [1.] [2.] [3.] [4.] [5.] [6.]`

1 TEXT OPTIONEEL OPTIONEEL
2 rm ss tt mm hw cg
3 NAME
4 NAME
5 NAME
6 features = NAME
rscale = NUMBER
encoding = NAME
text = NAME

`\definieretippen [1.] [...2,...]`

1 *inherits from* \stelletippenein
2 *inherits from* \stelletippenein

`\definiererevision [1.] [...2,...]`

1 NAME
2 NUMMER

`\beschreibung {1.} 2.`

1 CONTENT
2 NOTHING

`\bestimmekopfnummer [1.]`

* ABSCHNITT

`\bestimmelistencharakteristika [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 *inherits from* \stellelisteein

`\inaktiviereinteraktionsmenue [1.] [...2,...]`

1 links rechts oben unten NAME
2 REFERENCE

`\emptylines [1.]`

* NUMMER

`\nummerierung ...`

* NOTHING

`\externeabbildung [1.] [...2,...]`

1 FILE OPTIONEEL
2 *inherits from* \stelleexterneabbildungenein

`\feld [1.]`

* NAME

```
\feldstapel [.1.] [...2,...] [...3,...]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 inherits from \stellefelderin
```

```
\ausfuellfeld [.1.] {.2.}
1 TEXT OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\gefuelleztezeile [...1,...] .2.
1 inherits from \stellegefuelleztezeilein
2 NOTHING
```

```
\gefuellesrechteck [...1,...] {.2.} {.3.}
1 inherits from \stellegefuellesrechteckin OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\ausfuelltext [...1,...] {.2.} {.3.}
1 inherits from \stellegefuellesrechteckin OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\passendfeld [.*]
* NAME
```

```
\festesspatium
```

```
\folgeprofil {.1.} [.2.]
1 CONTENT
2 TEXT
```

```
\folgeprofilversion {.1.} [.2.] [.3.]
1 CONTENT
2 TEXT
3 NAME
```

```
\folgeversion {.1.} [.2.]
1 CONTENT
2 TEXT
```

```
\fussnote [.1.] {.2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\footnotetext [.1.] {.2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\forceblocks [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
```

```
\bruch {.1.} {.2.}
1 CONTENT
2 CONTENT
```

```
\umrahmt [...1,...] {.2.}
1 inherits from \stelleumrahmtin OPTIONEEL
2 CONTENT
```

`\umrahmtertext [.,.*,..]`
* inherits from `\stellentext`

`\von [..]`
* REFERENCE

`\holepuffer [..]`
* NAME OPTIONEEL

`\holebeschriftung [.1.] [.2.]`
1 NAME
2 erste letzte vorig beide alles aktuell

`\nachunten [..]`
* DIMENSION

`\zu {.1.} {.2.} [...3,...]`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\zurbox {.1.} [...2,...]`
1 CONTENT
2 REFERENCE

`\graufarbe [..]`
* TEXT

`\gitter [.,.*,..]`
* x = NUMMER
 y = NUMMER
 nx = NUMMER
 ny = NUMMER
 dx = NUMMER
 dy = NUMMER
 xschritt = NUMMER
 yschritt = NUMMER
 offset = ja nein
 faktor = NUMMER
 format = NUMMER
 einheit = cm pt em mm ex es in
 platz = links mittig

`\haarlinie`

`\kopf [...,*..]`
* REFERENCE OPTIONEEL

`\kopfnummer [..]`
* ABSCHNITT OPTIONEEL

`\ueberschrifttext {...}`
* CONTENT

`\verbergebloecke [...1,...] [...2,...]`
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME

`\hoch {...}`
* CONTENT

`\hl [...]`

* NUMMER

`\in {...} {...} [...]`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\indentation ...`

* NOTHING

`\einziehen [...]*...]`

* nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION

`\imumriss [...,.1,...] {...}`

1 inherits from ~~NUMMER~~ ~~LEUMRAHMEIN~~
2 CONTENT

`\ininner [...1] [...2] {...3}`

1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\imlinken [...1] [...2] {...3}`

1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\inzeile [...]`

* REFERENCE

`\inmarginalie [...1] [...2] {...3}`

1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\inanderermarginale [...1] [...2] {...3}`

1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\inouter [...1] [...2] {...3}`

1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\imrechten [...1] [...2] {...3}`

1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\installieresprache [..1.] [..,2.,..]`

1 NAME
2 spatiumausgleich = gepackt breit
lefthyphenmin = NUMMER
righthyphenmin = NUMMER
status = start stop
linkersatz = BEFEHL
rechtersatz = BEFEHL
linkersubsatz = BEFEHL
rechtersubsatz = BEFEHL
linkerzitieren = BEFEHL
rechterzitieren = BEFEHL
linkerzitat = BEFEHL
rechterzitat = BEFEHL
leftspeech = BEFEHL
middlespeech = BEFEHL
rightspeech = BEFEHL
limittext = TEXT
datum = TEXT
compoundhyphen = BEFEHL
leftcompoundhyphen = BEFEHL
rightcompoundhyphen = BEFEHL
default = NAME

`\interaktionsbalken [..,*.,..]`

* inherits from \stelleinteraktionsbalkenein

`\interaktionsknopfe [..,1.,..] [..,2.,...]`

1 inherits from \stelleinteraktionsbalkenein
2 NAME

`\pos [..,*.,..]`

* REFERENCE OPTIONEEL

`\posten [..,1.,..] {.. 2. ..}`

1 inherits from \stellepostenein
2 CONTENT

`\its [..,*.,..]`

* REFERENCE OPTIONEEL

`\behaltebloecke [..,1.,..] [..,2.,...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 alles NAME

`\labeling [..*.]`

* REFERENCE OPTIONEEL

`\labels [..*.]`

* NAME

`\labeltext {..*..}`

* CONTENT

`\sprache [..*.]`

* nl fr en uk de es cz ..

`\linksbuendig {..*..}`

* CONTENT

`\listsymbol [..1.] {..2..}`

1 NAME
2 CONTENT

`\ladensorts`

`\ladensynonyms`

`\registrierfelder`

`\tiho [.1.] {.2.} {.3.}`

1 tief^{OPTIONEEL}
2 CONTENT
3 CONTENT

`\tief {...}`

* CONTENT

`\hauptsprache [...]`

* nl fr en uk de es cz ..

`\mapfontsize [.1.] [.2.]`

1 DIMENSION
2 DIMENSION

`\mar [...1...] {.2.}`

1 REFERENCE^{OPTIONEEL}
2 CONTENT

`\marginallinie [.1.] {.2.}`

1 NUMMER
2 CONTENT

`\marginaltext [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - tief ^{OPTIONEEL} ^{OPTIONEEL}
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\beschriftung [.1.] {.2.}`

1 NAME
2 CONTENT

`\beschrifteversion`

`\mathematik {...}`

* CONTENT

`\mediaeval {...}`

* CONTENT

`\zentriert {...}`

* CONTENT

`\spiegeln {...}`

* CONTENT

`\monat {...}`

* CONTENT

`\MONAT {...}`

* CONTENT

`\amgitterneuausrichten [...*...]`

* `standard` oben beide unten `-top` `-both` `-bottom` TEXT hoch mittig tief seite breit passend tiefe zeile zuruecksetzen
kein DIMENSION

`\name {...}`

* CONTENT

`\folgendeabsatz`

`\nocap {...}`

* CONTENT

`\keinekopfundfusszeilen`

`\nichteinziehen`

`\keineliste {...}`

* CONTENT

`\keinebeschriftung {...}`

* CONTENT

`\keinebloeckemehr`

`\keinedateienmehr`

`\nop`

`\keinspatium`

`\notiz [...]`

* REFERENCE

`\keinzeilenobenundunten`

`\keinzwischenraum`

`\ziffern {...}`

* CONTENT

`\overbar {...}`

* CONTENT

`\overbars {... ..}`

* WORD

`\overstrike {...}`

* CONTENT

`\overstrikes {... ..}`

* WORD

`\kleinerdurchschuss`

`\seite [...,*,...]`
* `ja` umbruch `nein` einstellung `grosszuegig` links rechts sperren letzte viertel gerade ungerade blanko leer zuruecksetzen start stop

`\seitenreferenz [...]`
* REFERENCE

`\seitentyp [...]`
* NAME

`\absatz`

`\part [...1,...]{...2}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\punkt [...]`
* NUMMER

`\platzierebookmarks [...1,...][...2,...]`
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME alles

`\platzierezusammengestellteliste [...1][...2,...]`
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from `\stellezusammengestelltelistein`

`\platzierecombinedlist [...1][...2,...]`
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from `\stellezusammengestelltelistein`

`\platzieregleitobjekt [...1][...2,...]{...3}{...4}`
1 links rechts hier oben unten hier linker hier rechter hier imrand marginalie linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge innen aussen zeile hoch tief passend seite linkerseite rechterseite gegenueber immer auto zwinge lang zuruecksetzen zeile hoehe tiefe split 90 180 270
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

`\platzierefussnoten [...,*,...]`
* inherits from `\stellefussnoten`

`\platziereformel [...1,...]{...2} $$...3$$`
1 REFERENCE OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH

`\platzierelegende {...1}{...2}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\platziereliste [...1,...][...2,...]`
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from `\stellelisteein`

`\placelistoffloats`

`\placelistofsorts`

`\placelistofsynonyms`

`\platzierelokalefussnoten [...,*,...]`
* inherits from `\stellefussnotenein` OPTIONEEL

`\platzierelogo [...,*,...]`
* NAME OPTIONEEL

`\amgitterausrichten [.1.] {.2.}`
1 inherits from `\amgitterausrichten`
2 CONTENT

`\platziereuntereinander {.1.} {.2.}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\placereferencelist [...,*,...]`
* NAME

`\platziereregister [.1.] [...,*,...]`
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from `\stelleregisterein`

`\platziereregister [...,*,...]`
* inherits from `\stelleregisterein`

`\platzierenebeneinander {.1.} {.2.}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\platziereunterformel [...,1...] {...,2} $$3$$`
1 REFERENCE OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH

`\position (...1,...) {...,2}`
1 POSITION
2 CONTENT

`\bearbeitebloeccke [...,1...] [...,2,...]`
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME

`\bearbeiteseite [...,1...] [...,2]`
1 NAME
2 `ja` nein

`\programm [...,*]`
* NAME

`\publikation [...,*]`
* REFERENCE

`\zitat {...}`
* CONTENT

`\zitieren {...}`
* CONTENT

```
\ran {...}
* CONTENT
```

```
\ref [1.] [2.]
1 t p r s e
2 REFERENCE
```

```
\referenz [1.] {2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\verweis [.,.*.,...]
* bet = TEXT
  ken = TEXT
  dat = TEXT
  van = TEXT
  aan = TEXT
  ref = TEXT
```

```
\verweisdatum
```

```
\register [1.] {...2.+...}
1 TEXT      OPTIONEEL
2 INDEX
```

```
\reservierengleitobjekt [.,.1.,...] [2.] [...3,....] {4.}
1 hoehe = DIMENSION      OPTIONEEL      OPTIONEEL      OPTIONEEL
  breite = DIMENSION
  rahmen = an aus
2 TEXT
3 REFERENCE
4 CONTENT
```

```
\ruecksetzten [...*...]
* NAME
```

```
\ruecksetztenbeschriftung [.*]
* NAME
```

```
\resetttextcontent [1.] [2.] [3.]
1 oben kopfzeile text fusszeile untenOPTIONEEL
2 text marginalie kante
3 lefttext middletext righttext
```

```
\rechtsbuendig {...}
* CONTENT
```

```
\Roemischezahlen {...}
* CONTENT
```

```
\roemischezahlen {...}
* CONTENT
```

```
\drehen [.,.1.,...] {2.}
1 inherits from from stelledrehenein
2 CONTENT
```

```
\format [.,.1.,...] {2.}
1 sx = NUMBER      OPTIONEEL
  sy = NUMBER
2 CONTENT
```

\bildschirm

\section [...¹;...] {².}

1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

\siehregister [¹.] {².} {...³.+...}

1 TEXT OPTIONEEL
2 CONTENT
3 INDEX

\waehleblockeaus [...¹;...] [...²;...] [³.]

1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 kriterium = alles ABSCHNITT

\waehlepapieraus [...^{*};...]

* familie = 1 2

\waehleversionaus

\settext [¹.] [².] [³.] [⁴.] [⁵.]

1 oben kopfzeile ~~text~~ fuszzeile ~~unten~~ OPTIONEEL OPTIONEEL
2 ~~text~~ marginalie kante
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
4 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
5 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

\stelleausrichtungsein [...^{*};...]

* breite links rechts mittig innen aussen breit breit hoehe unten zeile zuruecksetzten haengend nothanging hyphenate
nothyphenated lesshyphenation morehyphenation neu old normal ja nein flushleft flushright flushouter flushinner
center hz nohz spatiumausgleich nospacing tolerant sehtolerant strecken lefttoright righttoleft

\stelleanordnenein [...^{*};...]

* sperren 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP gespiegelt gedreht doppelseitig negativ hintergrund
90 180 270

\stellehintergrundein [...^{*};...]

* linkeroffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
status = start stop
inherits from \stelleumrahmtein

\stellehintergruendeein [¹.] [...²;...] [...³.;...]

1 oben kopfzeile TEXT fuszzeile ~~unten~~ ~~seite~~ ~~papier~~ linkerseite rechterseite
2 linkekante linkerrand TEXT rechterrand rechterkante
3 status = start stop cd:repeat
inherits from \stelleumrahmtein

\stellerechteckein [...^{*};...]

* breite = DIMENSION max
hoehe = DIMENSION max
tiefe = DIMENSION max
alternative = a b
abstand = DIMENSION
n = NUMMER
farbe = NAME

\stelleblankoein [^{*}.]

* normal default start ~~zeile~~ halbezeile DIMENSION gross mittel klein fest flexibel global unbekannt

```
\stelleblockein [...1;...] [...2,...]
1 NAME
2 vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  innen = BEFEHL
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  datei = FILE
```

```
\stellefliesstextein [...*...]
* NAME serif regular antiqua sans support grotesk mono tippen fernschreiber handschrift kalligraphie 5pt ... 12pt
```

```
\stellefliesstextumgebungen [...1] [...2] [...3,...]
1 inherits from \definierfliesstextumgebung OPTIONEEL
2 inherits from \definierfliesstextumgebung
3 inherits from \definierfliesstextumgebung
```

```
\stelleuntenein [...1] [...2,...]
1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein
```

```
\stellertextuntenein [...1] [...2] [...3]
1 text marginalie kante OPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
```

```
\stellepufferein [...1] [...2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 absatz = NUMMER
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
```

```
\stelleknopfein [...*...]
* status = start stop
  inherits from \stelleumrahmtein
```

```
\stelleversalienein [...*...]
* titel = ja nein
  sc = ja nein
```

```
\stellebildunterschriftein [...1] [...2,...]
1 NAME
2 inherits from \stellebilderunterschriftein
```

```
\stellebilderunterschriftein [...*...]
* platz = oben unten kein hoch tief mittig links mittig rechts lefthanging righthanging linkerrand
  rechterrand innermargin outermargin
  breite = passend breit max DIMENSION
  minbreite = passend DIMENSION
  kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  nummer = ja nein kein
  zwischen = BEFEHL
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
  art = bytext bycd:section
  seperator = TEXT
  abschnitttrenner = TEXT
  befehl = BEFEHL
  abstand = DIMENSION
```

\stelleausschnittein [..,*.,..]

* status = start stop
n = NUMBER
nx = NUMBER
ny = NUMBER
x = NUMBER
y = NUMBER
sx = NUMBER
sy = NUMBER
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
offset = DIMENSION
linkeroffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
mp = NAME

\stellefarbein [..*.]

* NAME

\stellefarbenein [..,*.,..]

* status = start stop global lokal
konversion = ja nein immer nie
reduktion = ja nein
rgb = ja nein
cmyk = ja nein
mpcmyk = ja nein
mpspot = ja nein
faktor = ja nein
textfarbe = NAME
split = c m y k p s nein NAME
kriterium = alles kein
intent = kein overprint knockout

\stellespaltenein [..,*.,..]

* n = NUMBER OPTIONEEL
noben = NUMBER
linie = an aus
hoehe = DIMENSION
toleranz = sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken
abstand = DIMENSION
ausgleichen = ja nein
ausrichtung = text innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
blanko = fest halbezeile zeile flexibel gross mittel klein
option = hintergrund
richtung = links rechts
inherits from \stelleumrahmtein

\stellekombinationein [..,*.,..]

* vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL
abstand = DIMENSION
hoehe = DIMENSION passend
breite = DIMENSION passend
platz = oben mittig unten links rechts
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME

\stellezusammengestelltelisteein [¹.] [₂.,*.,..]

1 NAME
2 niveau = 1 2 3 4 ABSCHNITT aktuell
inherits from \stellelisteein

\stellekommentarein [...,.*,...]

* status = start stop
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
farbe = NAME
titel = TEXT
spatium = ja nein
symbol = normal Neu Ballon Zusatz Hilfe Absatz Schluessel NAME
option = max puffer
marginalie = DIMENSION
abstand = DIMENSION

\definierebeschreibungen [...,¹...] [...,²,...]

1 NAME OPTIONEEL
2 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
breite = passend breit DIMENSION
abstand = DIMENSION
muster = TEXT
text = TEXT
closesymbol = TEXT
closecommand = \...#1
closesymbol = TEXT
titleleft = TEXT
titleright = TEXT
titelabstand = DIMENSION
titelstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
titelfarbe = NAME
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
marginalie = standard ja nein DIMENSION
platz = links rechts oben kleinerabstand imrand imlinken imrechten haengend
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
kopffarbe = NAME
headcommand = BEFEHL
haengend = passend breit NUMMER
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL
ziehefolgendein = ja nein
einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade
DIMENSION
befehl = BEFEHL
absatz = ja nein

\stellebeschreibungen [...,¹...] [...,²,...]

1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \definierebeschreibungen

\stelleexterneabbildungenein [...,.*.]

* format = NUMMER
yformat = NUMMER
yformat = NUMMER
faktor = max passend breit
bfaktor = NUMMER max breit passend
hfaktor = NUMMER max breit passend
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
rahmen = an aus
voreinstellung = ja nein
bildschirm = FILE
vorschau = ja nein
wiederholen = ja nein
objekt = ja nein
typ = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
methode = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
option = rahmen leer test
umrahmen = an aus
ymax = NUMMER
xmax = NUMMER
verzeichnis = TEXT
platz = lokal global default kein
maxbreite = DIMENSION
maxhoehe = DIMENSION
konversion = TEXT
prefix = TEXT
interaktion = ja nein

```

\stellefeldein [..1.] [..,2...] [..,3...] [..,4...] [..,5...]
1 NAME
2 label horizontal vertikal rahmen
3 inherits from \stellefelderin
4
5

```

```

\stellefelderin [..,1...] [..,2...] [..,3...] [..,4...]
1 zuruecksetzen label horizontal vertikal rahmen
2 n = NUMMER
  abstand = DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  farbe = NAME
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  option = nurlesbar obligatorisch geschuetzt sortiert nichtverfuegbar versteckt druckbar
  klickin = REFERENCE
  klickaus = REFERENCE
  regionin = REFERENCE
  regionaus = REFERENCE
  nachtaste = REFERENCE
  formatieren = REFERENCE
  validieren = REFERENCE
  berechnen = REFERENCE
  feldoffset = DIMENSION
  feldrahmenfarbe = NAME
  feldhintergrundfarbe = NAME
  inherits from \stelleumrahmtein
3 inherits from \stellefelderin
4 inherits from \stellefelderin

```

```

\stellegefueelltezeileein [..,*...]
* breite = DIMENSION
  marginalie = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL

```

```

\stellegefueelltesrechteckein [..,*...]
* breite = passend breit DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  n = NUMMER
  zeilenabstande = klein mittel gross
  seperator = TEXT

```

```

\stellegleitobjektein [..1.] [..,2...]
1 NAME
2 hoehe = DIMENSION
  breite = DIMENSION
  maxhoehe = DIMENSION
  maxbreite = DIMENSION
  minbreite = DIMENSION
  default = NAME
  seitenbegrenzung = LISTE
  linkerrandabstand = DIMENSION
  rechterrandabstand = DIMENSION
  platz = links mittig rechts
  inherits from \stelleumrahmtein

```

`\stelligeleitobjektein [..,*..]`

* platz = links rechts mittig
breite = passend DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
marginalie = DIMENSION
vorspatium = klein mittel gross kein
nachspatium = klein mittel gross kein
nebenspatium = klein mittel gross kein
nebenspatium = klein mittel gross kein
ziehefolgendein = ja nein
noben = NUMMER
nunten = NUMMER
zzeile = NUMMER
default = NAME
toleranz = 0 1 2
linkerrandabstand = DIMENSION
rechterrandabstand = DIMENSION
sidealign = normal zeile
nummerierung = ja nocheck
inherits from \stelleumrahmtein

`\stelleplatziegeteilteleitobjekt [..,*..]`

* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
zeilen = NUMMER

`\setupfonthandling [.1.] [.2.]`

1 NAME
2 *inherits from* \definefonthandling

`\setupfontsynonym [.1.] [.2.]`

1 NAME
2 *inherits from* \defineschriftsynonym

`\stellefusszeileein [.1.] [..,2..]`

1 *inherits from* \stellekopfzeileein
2 *inherits from* \stellekopfzeileein

`\stellefusszeilentextein [.1.] [.2.] [.3.]`

1 `text` marginalie kante OPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

`\stellefussnotendefinitionein [..,*..]`

* *inherits from* \definieredescriptions

`\stellefussnotenein [..,*..]`

* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
art = bytext bycd:section
platz = seite TEXT spalten firstcolumn lastcolumn hoch kein
linie = an aus
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
abstand = DIMENSION
spaltenabstand = DIMENSION
marginalabstand = DIMENSION
n = NUMMER
nummerbefehl = \...#1
textbefehl = \...#1
split = tolerant streng sehrstreng NUMMER
textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
textfarbe = NAME
interaktion = ja nein
faktor = NUMMER
inherits from \stelleumrahmtein

```
\setupforms [.,.,*.,..]
* methode = HTML FDF
```

```
\stelleformelnein [.,.,*.,..]
* platz = links rechts
links = TEXT
rechts = TEXT
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
option = mittig
strut = ja nein
abstand = DIMENSION
marginalie = DIMENSION standard ja nein
ausrichtung = flushleft flushright mittig center
linkerrand = DIMENSION
rechterrand = DIMENSION
ziehefolgendeein = ja nein
alternative = NAME
vorspatium = DIMENSION
nach = DIMENSION
seperator = TEXT
konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen TEXT
```

```
\stelleumrahmtein [.1.] [.,.,2.,.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 hoehe = passend breit DIMENSION
breite = passend breit fest lokal DIMENSION
autobreite = ja nein zwinge
offset = kein overlay default DIMENSION
platz = tiefe haengend hoch hoti tief oben mittig unten behalte
option = kein leer
strut = ja nein global lokal
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
unten = BEFEHL
oben = BEFEHL
rahmen = an aus kein overlay
obenrahmen = an aus
untenrahmen = an aus
linkerrahmen = an aus
rechterrahmen = an aus
rahmenoffset = DIMENSION
rahmentiefe = DIMENSION
rahmenwinkel = rund rechteckig
rahmenradius = DIMENSION
rahmenfarbe = NAME
hintergrund = raster farbe kein vordergrund NAME
hintergrundraster = NUMMER
hintergrundfarbe = NAME
hintergrundoffset = rahmen DIMENSION
hintergrundtiefe = DIMENSION
hintergrundwinkel = rund rechteckig
hintergrundradius = DIMENSION
tiefe = DIMENSION
winkel = rund rechteckig
radius = DIMENSION
leer = ja nein
foregroundcolor = NAME
foregroundstyle = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
liniendicke = DIMENSION
```

```
\stelleumrahmtetextein [.1.] [.,.,2.,.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
innen = BEFEHL
zeilekorrektur = an aus
tiefekorrektur = an aus
marginalie = standard ja nein
platz = links rechts mittig kein
einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION
inherits from \stelleumrahmtein
```

```

\stelleueberschriften [..1...] [..,2.,...]
1 ABSCHNITT
2 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
nummernstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
textfarbe = NAME
nummernfarbe = NAME
nummer = ja nein
eigenennummer = ja nein
seite = links rechts ja
fortsetzen = ja nein
kopfzeile = kein leer hoch keinebeschriftung
text = kein leer hoch keinebeschriftung
fusszeile = kein leer hoch keinebeschriftung
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL
alternative = normal imrand mittig TEXT
haengend = kein breit passend zeile NUMMER
befehl = \..#1#2
nummerbefehl = \..#1
textbefehl = \..#1
deepnumbercommand = \..#1
deeptextcommand = \..#1
prefix = + - TEXT
setzekopf = ja nein leer
nummererhoeuen = ja nein LISTE FILE
resetnumber = ja nein
datei = NAME
expansion = ja nein befehl
marginaltext = ja nein
inherits from \stelleueberschriftenein

```

```

\stellekopfzeileein [1.] [..,2.,...]
1 TEXT marginalie kante OPTIONEEL
2 status = normal stop start leer hoch kein keinebeschriftung NAME
strut = ja nein
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
linkerstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
rechterstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
linkerbreite = DIMENSION
rechterbreite = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

```

```

\stellekopfzeilentextein [1.] [2.] [3.]
1 text marginalie kante OPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

```

```

\stellekopfzahlein [1.] [2.]
1 ABSCHNITT
2 NUMMER +cd:number -cd:number

```

```

\stelleueberschriftenein [..,*.,...]
* abschnittsnummer = ja NUMMER nein
alternative = normal marginalie mittig TEXT absatz
seperator = TEXT
abschnitttrenner = TEXT
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
titelausrichten = ja gleitobjekt nein
toleranz = sehrstreng streng tolerant sehrtolerant strecken
ziehefolgendein = ja nein
befehl = \..#1#2
marginalie = DIMENSION

```

```

\stelleueberschrifttextein [1.] [2.]
1 nl fr en uk de es cz .. OPTIONEEL
2 NAME = TEXT

```

```

\stellebindestrichein [*.]
* zeichen = -- --- - ~ ( ) = /

```

`\stelleeinzuegein [...1,...] [...2,,...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
breite = passend DIMENSION
text = TEXT
muster = TEXT
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
abstand = DIMENSION
seperator = TEXT

`\stelleeinzuehenein [...*,...]`

* nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION

`\stelleinmarginalieein [...1,] [...2,,...]`

1 links rechts NUMMER OPTIONEEL
2 platz = links rechts beide
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
zeile = NUMMER
abstand = DIMENSION
seperator = TEXT
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
stack = ja nein
inherits from \stelleumrahmtein

`\stelleinteraktioneein [...,*,...]`

* status = start stop
menue = an aus
seite = ja nein
klick = ja nein
split = ja nein
bildschirm = neu
oeffenaktion = REFERENCE
schliessenaktion = REFERENCE
openpageaction = REFERENCE
closepageaction = REFERENCE
berechnen = NAME
strut = ja nein
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
tiefe = DIMENSION
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
kontrastfarbe = NAME
symbolset = NAME
titel = TEXT
untertitel = TEXT
autor = TEXT
datum = TEXT
keyword = TEXT
fieldlayer = auto NAME

`\stelleinteraktionsbalkenein [...,*,...]`

* status = start stop
alternative = a b c d e f g
symbol = ja nein
breite = DIMENSION hoehe passend
hoehe = DIMENSION hoehe passend
tiefe = DIMENSION
farbe = NAME
schritt = NUMMER klein mittel gross
inherits from \stelleumrahmtein

\stelleinteraktionsmenueein [...¹;...] [...,²...]

```
1 NAME
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
mittig = BEFEHL
status = start stop kein lokal
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
kontrastfarbe = NAME
abstand = overlay DIMENSION
selbeseite = ja leer nein kein
unbekanterferenz = ja leer nein kein
linkeroffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
position = ja nein
inherits from \stelleumrahmtein
```

\stelleinteraktionsbildschirmen [...,*...]

```
* breite = DIMENSION passend max
hoehe = DIMENSION passend max
rumpfspatium = DIMENSION
kopfspatium = DIMENSION
rumpfabstand = DIMENSION
kopfoffset = DIMENSION
option = max passend doppelseitig einseitig auto kein bookmark
wartezeit = NUMMER kein
```

\stellezeilenabstandein [...]

```
* zuruecksetzen klein mittel gross gross an aus
```

\stellezeilenabstandein [...,*...]

```
* hoehe = NUMMER
tiefe = NUMMER
zeile = DIMENSION
oben = NUMMER
unten = NUMMER
```

\setupitemgroup [...¹.] [...².] [...,³...] [...,⁴...]

```
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NUMMER jede
3 standard breit kleinerabstand gepackt ungepackt keinweiss vor nach trenner keinabstand amrand imrand autointro
lose wiederholen ABSCHNITT absatz imtext zufaellig reverse
4 marginalie = nein standard DIMENSION
linkerrand = nein standard DIMENSION
rechterrand = nein standard DIMENSION
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
schritt = DIMENSION
faktor = NUMMER
posten = NUMMER
start = NUMMER
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = TEXT
rechts = TEXT
vorkopf = BEFEHL
nachkopf = BEFEHL
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
beschrstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
symstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
abschnitttrenner = TEXT
n = NUMMER
symbol = NUMMER
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
symausrichtung = links rechts flushleft flushright mittig center
ziehefolgendein = ja nein
textdistance = kein gross mittel klein
```

```

\stellepostenein [..,*.,..]
* platz      = links rechts imrand oben unten
  symbol     = 1 2 ... n a ... TEXT kein
  breite     = DIMENSION
  n          = NUMMER unbekannt
  vor        = BEFEHL
  zwischen   = BEFEHL
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  nach       = BEFEHL

```

```

\stellelabeltextein [..1.] [..2.]
1 nl fr en uk de es cz .OPTIONEEL
2 NAME = TEXT

```

```

\stellespracheein [..1.] [..2.,..]
1 nl fr en uk de es cz ..
2 inherits from \installieresprache

```

```

\stellelayoutein [..,*.,..]
* breite      = DIMENSION passend mittig
  hoehe       = DIMENSION passend mittig
  rumpfspatium = DIMENSION
  kopfspatium = DIMENSION
  marginalie  = DIMENSION
  linkerrand  = DIMENSION
  rechterrand = DIMENSION
  kopfzeile   = DIMENSION
  fusszeile   = DIMENSION
  oben        = DIMENSION
  unten       = DIMENSION
  linkekante  = DIMENSION
  rechtekante = DIMENSION
  kopfzeilenabstand = DIMENSION
  fusszeilenabstand = DIMENSION
  obenabstand = DIMENSION
  abstandunten = DIMENSION
  linkerrandabstand = DIMENSION
  rechterrandabstand = DIMENSION
  linkerantenabstand = DIMENSION
  rechterantenabstand = DIMENSION
  rumpfabstand = DIMENSION
  kopfoffset  = DIMENSION
  stil        = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe       = NAME
  beschriftung = an aus farbe raster TEXT seite
  platz       = links mittig rechts unten oben einseitig doppelseitig
  format      = DIMENSION
  nx          = NUMMER
  ny          = NUMMER
  dx          = DIMENSION
  dy          = DIMENSION
  zeilen      = NUMMER
  spalten     = NUMMER
  spaltenabstand = DIMENSION
  gritter     = ja nein
  bottomspace = DIMENSION
  cutspace    = DIMENSION
  textdistance = DIMENSION
  textbreite  = NUMMER
  textmargin  = DIMENSION
  clipoffset  = DIMENSION
  seite       = NAME
  papier      = NAME

```

```

\stellelegendein [..,*.,..]
* n          = NUMMER
  abstand    = DIMENSION
  zwischen   = BEFEHL
  breite     = DIMENSION
  hoehe     = DIMENSION
  platz     = rechts unten
  fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross

```

`\stellezeilennumerierungein [..,*.,..]`

* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen TEXT
start = NUMMER
schritt = NUMMER
breite = DIMENSION
platz = mittig links marginalie imrand imlinken rechts imrechten innen aussen text begin end
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
prefix = TEXT
referieren = an aus

`\stellezeilenein [..,*.,..]`

* vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION
spatium = ja nein
option = gepackt

`\stellelinienbreiteein [..*.]`

* DIMENSION

`\stellelisteein [..,1,...] [..,2.,..]`

1 NAME
2 status = start stop
alternative = a b c ... kein befehl
verknuepfung = an aus
kriterium = ABSCHNITT lokal vorig aktuell hier intro alles
seitenbegrenzung = LISTE
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
nummernstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
seitenstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
befehl = \...#1#2#3
nummerbefehl = \...#1
textbefehl = \...#1
seitenbefehl = \...#1
interaktion = cd:sectionnumber TEXT seitennummer alles
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
links = TEXT
rechts = TEXT
label = ja nein
prefix = ja nein kein
seitennummer = ja nein
kopfnummer = ja nein
cd:sectionnumber = ja nein
titelausrichten = ja nein
marginalie = DIMENSION
breite = DIMENSION passend
hoehe = DIMENSION passend breit
tiefe = DIMENSION passend breit
abstand = DIMENSION
seperator = TEXT
abschnitttrenner = TEXT
symbol = kein 1 2 3 ...
expansion = ja nein befehl
maxbreite = DIMENSION
inherits from \stelleumrahmtein

`\setuplistalternative [..1.] [..,2.,..]`

1 a b c
2 befehl = BEFEHL
breite = DIMENSION
strecken = DIMENSION
abstand = DIMENSION

`\stelleumbruechein [.1.] [.,.2.,..]`

1 NAME
2 breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
voffset = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
seite = links ja rechts
befehle = BEFEHL
doppelseitig = ja nein leer
kopfzeilenstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung
fusszeilenstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung
textstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung
statusoben = stop start
untenstatus = stop start
pagestate = stop start
farbe = NAME

`\stellmarginblockein [.,.*.,..]`

* platz = imrand links mittig rechts
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
breite = DIMENSION
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
oben = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
unten = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

`\stellmarginallinieein [.*.]`

* niveau = NUMMER
liniendicke = DIMENSION

`\stellebeschriftungein [.1.] [.2.]`

1 NAME
2 status = start stop
seperator = BEFEHL
expansion = ja nein

`\stelleengerein [.,.*.,..]`

* links = DIMENSION
rechts = DIMENSION
mittig = DIMENSION

`\stellenummerierungein [.,.*.,..]`

* art = bytext bycd:section
status = start stop

`\stellegegenueberplatzierenein [.*.]`

* status = start stop
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL

`\stelleausgabeein [...*,...]`

* NAME

`\stelleseitennummerein [.,.*.,..]`

* nummer = NUMMER
status = start stop behalte

```

\stelleseitennummerierungein [..,*..]
* alternative = einseitig doppelseitig
  platz      = kopfzeile fusszeile links rechts mittig marginalie marginalkante imlinken imrechten
  konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
  stil       = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  links     = TEXT
  rechts    = TEXT
  art       = bytext bycd:section
  text      = TEXT
  nummernseparator = TEXT
  textseparator = TEXT
  cd:sectionnumber = ja nein
  seperator  = TEXT
  strut     = ja nein
  status    = start stop
  breite    = DIMENSION
  befehl    = \..#1
  seite     = letzte ja nein

```

```

\stelleseitenuebergangein [...,*...]
* zuruecksetzten NUMMER          OPTIONEEL

```

```

\stellepaletteein [..]
* NAME

```

```

\setuppaper [..,*..]
* papier    = NAME
  seite     = NAME
  nx       = NUMMER
  ny       = NUMMER
  breite    = DIMENSION
  hoehe    = DIMENSION
  kopfspatium = DIMENSION
  rumpfspatium = DIMENSION
  option    = max passend
  methode  = normal NAME

```

```

\stellepapierformatein [...1;...] [...2;...]
1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAME querformatogelegt gedreht 90 180 270
2 negativ inherits from \stellepapierformatein

```

```

\stelleabsatznummerierungein [..,*..]
* status = start stop zuruecksetzten zeile
  stil   = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  abstand = DIMENSION

```

```

\stelleabsaetzeein [...1] [...2] [...3;...]
1 NAME          OPTIONEEL
2 NUMMER jede
3 stil         = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  breite      = DIMENSION
  hoehe      = DIMENSION
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  toleranz   = sehrstreng streng tolerant sehrtolerant strecken
  abstand    = DIMENSION
  vor        = BEFEHL
  nach       = BEFEHL
  innen     = BEFEHL
  befehl    = BEFEHL
  linie     = an aus

```

```

\stellepositionierenein [..,*..]
* status = start overlay
  einheit = cm pt em mm ex es in
  faktor  = NUMMER
  format  = NUMMER
  offset  = ja nein
  xschritt = absolut relativ
  yschritt = absolut relativ

```



```
\stellerasterein [.,.,*.,..]
* methode = punkt linie extern
  aufloesung = NUMMER
  faktor = NUMMER
  raster = NUMMER
```

```
\stelleabschnittein [.1.] [.2.] [.,.,3.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
3 konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
  vorigennummer = ja nein
```

```
\stelleabschnittsblockein [.1.] [.,.,2.,..]
1 NAME
2 nummer = ja nein
  seite = ja rechts
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
```

```
\stellesortiererein [.1.] [.,.,2.,..]
1 NAME
2 vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  befehl = \...#1
  status = start stop
  kriterium = alles verwende
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  expansion = ja nein befehl
```

```
\stellespatiumein [.,.]
* breit gepackt
```

```
\setupstrut [.,.]
* ja nein kap TEXT
```

```
\stelleunterseitennummerein [.,.,*.,..]
* art = bytext bycd:section
  status = start stop kein
```

```
\stellesymbolsetein [.,.]
* NAME
```

```
\stellesynchronisationein [.,.,*.,..]
* status = start stop
```

```
\stellesynchronisationsbalkenein [.,.,*.,..]
* alternative = seite lokal
  breite = DIMENSION hoehe passend
  hoehe = DIMENSION
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe = NAME
  inherits from \stelleumrahmtein
```

```
\stellesynonymein [.1.] [.,.,2.,..]
1 NAME
2 textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  synonymstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  platz = links rechts oben kleinerabstand imrand imlinken imrechten
  breite = DIMENSION
  status = start stop
  kriterium = alles verwende
  konversion = ja nein
  expansion = ja nein befehl
  befehl = \...#1#2#3
```

```

\stellesystemein [.,.*.,..]
* aufloesung = NUMMER
  datei      = TEXT
  verzeichnis = TEXT
  zufaellig  = normal klein mittel gross NUMMER

```

```

\stelletabein [.,.*.,..]
* muster    = TEXT
  breite    = DIMENSION
  kopfstil  = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  platz     = links rechts

```

```

\stelletabellenein [.,.*.,..]
* abstand      = klein mittel gross
  fliesstext   = 5pt ... 12pt klein gross
  HL           = NUMMER klein mittel gross kein
  VL           = NUMMER klein mittel gross kein
  tiefe        = NUMMER strut
  hoehe        = NUMMER strut
  liniendicke  = DIMENSION
  linienfarbe  = NAME
  ausrichtung  = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  befehle      = BEFEHL
  ausrichtung  = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  hintergrund  = raster farbe kein
  hintergrundraster = NUMMER
  hintergrundfarbe = NAME
  fliesstext   = 5pt ... 12pt klein gross

```

```

\stelletabulatorein [.1.] [.,.*.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 einheit = DIMENSION
  einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION
  vor       = BEFEHL
  nach      = BEFEHL
  innen     = BEFEHL
  EQ        = TEXT
  linienfarbe = NAME
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  liniendicke = DIMENSION
  abstand    = blanko gritter tiefe DIMENSION klein mittel gross kein
  fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
  linie      = normal zeile
  split      = ja nein

```

```

\stelleteixin [.1.] [.,.*.,..]
1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein

```

```

\stelletextumrissein [.,.*.,..]
* platz = links imrand
  vor   = BEFEHL
  nach  = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  breite = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
  farbe = NAME
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  linienfarbe = NAME

```

```

\stelletexttexteein [.1.] [.2.] [.3.]
1 text marginalie kante OPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

```

```

\stelleduennerumrissein [.*.]
* zeilenabstände = klein mittel gross
  n              = NUMMER
  vor            = BEFEHL
  zwischen      = BEFEHL
  nach          = BEFEHL
  farbe         = NAME
  hintergrundfarbe = NAME
  hoehe         = DIMENSION max
  tiefe         = DIMENSION max
  alternative   = a b c d
  liniendicke   = DIMENSION
  farbe         = NAME
  hintergrund   = farbe
  hintergrundfarbe = NAME

```

```

\stelletoleranzein [...,*...]
* horizontal vertikal strecken spatium sehrstreng streng tolerant sehrtolerant

```

```

\stellenobenein [.1.] [...,.2.,...]
1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein

```

```

\stelletextobenein [.1.] [.2.] [.3.]
1 text marginalie kantOPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

```

```

\stelletipein [...,*...]
* spatium = an aus
  option  = geneigt normal kein
  stil    = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe   = NAME

```

```

\stelletippenein [.1.] [...,.2.,...]
1 datei tippen NAME OPTIONEEL
2 spatium      = an aus
  seite        = ja nein
  option       = geneigt normal befehle farbe kein
  text         = ja nein
  ibefehl      = BEFEHL
  vbefehl      = BEFEHL
  cbefehl      = BEFEHL
  vor          = BEFEHL
  nach         = BEFEHL
  marginalie   = DIMENSION standard ja nein
  geraderand   = DIMENSION
  ungeraderand = DIMENSION
  blanko       = DIMENSION klein mittel gross standard halbezeile zeile
  escape       = TEXT
  spatium      = an aus
  tab          = NUMMER ja nein
  seite        = ja nein
  ziehefolgendein = ja nein
  stil         = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe        = NAME
  palette      = NAME
  range        = TEXT
  zeilen       = ja nein hyphenate
  leer         = ja alles nein
  nummerierung = zeile datei nein
  fliesstext   = 5pt ... 12pt klein gross
  strip        = nein auto NUMMER

```

```

\stelleunterstreichenein [...,*...]
* alternative = a b c
  liniendicke = DIMENSION
  untenoffset = DIMENSION
  obenoffset  = DIMENSION
  linienfarbe = NAME

```

```
\stelleurlein [...,*,...]
* stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  urlalternative = kein beide vor nach
  urlspatium = ja nein
```

```
\stelleversionein [...,*,...]
* nummer = NUMMER
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
```

```
\stellezwischenraumein [...*]
* kein klein mittel gross zeile fest stellerwiederher DIMENSION
```

```
\zeigefliesstext [...*,...]
* inherits from \stellefließstextein
```

```
\zeigefliesstextumgebung [...*,...]
* inherits from \stellefließstextein
```

```
\zeigefarbe [...*]
* NAME
```

```
\zeigefarbengruppe [...1...] [...2,...]
1 NAME
2 horizontal vertikal name wert NUMMER
```

```
\zeigeexterneabbildungen [...,*,...]
* alternative = a b c OPTIONEEL
```

```
\zeigefelder [...*,...]
* NAME OPTIONEEL
```

```
\zeigerahmen [...*]
* TEXT marginalbreite
```

```
\zeigegitter [...1,...] {...2}
1 zuruecksetzen oben unten kein alles zeilen rahmen nonumber rechts links aussen
2 CONTENT
```

```
\zeigelayout
```

```
\zeigeumbruch
```

```
\zeigepalette [...1...] [...2,...]
1 NAME
2 horizontal vertikal name wert
```

```
\zeigedruck [...1,...] [...2,...] [...3,...]
1 inherits from \stellepapierformatein
2 inherits from \stellepapierformatein
3 inherits from \stellelayoutein
```

```
\zeigeeinstellungen
```

```
\zeigestruts
```

```
\showsymbolset [...*]
* NAME
```

`\einezeile [...]`
* REFERENCE

`\irgendwo {.1.} {.2.} [.3.]`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\sort [.1.] {.2.}`
1 TEXT
2 CONTENT

`\spatium`

`\teilegleitobjekt [...,1,...] {.2.} {.3.}`
1 inherits from `\stelleplatz` `\teilegleitobjekt`
2 CONTENT
3 CONTENT

`\startalignment [...,*...] ... \stopalignment`
* inherits from `\stelleausrichtung`

`\starthintergrund {...} ... \stophintergrund`
* CONTENT

`\startbuffer [...] ... \stopbuffer`
* NAME OPTIONEEL

`\startpuffer [...] ... \stoppuffer`
* NAME OPTIONEEL

`\startfarbe [...] ... \stopfarbe`
* NAME

`\startcolumns [...,*,...] ... \stopcolumns`
* inherits from `\stelleausrichtung`

`\startcombination [...] ... \stopcombination`
* N*M

`\startkommentar [.1.] [...,2,...] ... \stopkommentar`
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from `\stellekommentarein`

`\startkomponente ... \stopkomponente`
* FILE NAME

`\startbeschreibung {...} ... \stopbeschreibung`
* CONTENT

`\startdocument [...] ... \stopdocument`
* NAME

`\startnummerierung ... \stopnummerierung`

`\startumgebung ... \stopumgebung`
* FILE NAME

```
\startgeg .1. .2. .3. ... \stopgeg
1 NOTHING
2 NOTHING
3 NOTHING
```

```
\startfigure [1.] [2.] [...,3.,...] ... \stopfigure
1 NAME
2 FILE
3 faktor = NUMBER
  rahmen = an aus
```

```
\startgleitobjekt text [1.] [2.] {3.} {4.} ... \stopgleitobjekt text
1 links rechts hoch mittig über unter offset lang
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT
```

```
\startformel ... \stopformel
```

```
\startumrahmtertext [1.] [...,2.,...] ... \stopumrahmtertext
1 links rechts mittig OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \stelleumrahmtertextein
```

```
\starthiding ... \stophiding
```

```
\startinteraktionsmenue [*.] ... \stopinteraktionsmenue
* NAME
```

```
\startitemgroup [1.] [...,2.,...] [...,3.,...] ... \stopitemgroup
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 a A KA n N m r R KR NUMMER fortsetzten standard breit kleinerabstand gepackt trenner keinabstand amrand imrand
  intro spalten text absatz wiederholen
3 inherits from \setupitemgroup
```

```
\startlegend [1.] .2 .3 .4 ... \stoplegend
1 zwei OPTIONEEL
2 NOTHING
3 NOTHING
4 NOTHING
```

```
\startline [*.] ... \stopline
* REFERENCE
```

```
\startlinecorrection ... \stoplinecorrection
```

```
\startlinenumbering [*.] ... \stoplinenumbering
* fortsetzten
```

```
\startlines ... \stoplines
```

```
\startlokal ... \stoplokal
```

```
\startlocalenvironment ... \stoplocalenvironment
```

```
\startlocalfootnotes ... \stoplocalfootnotes
```

```
\startumbruch [1.] [...,2.,...] ... \stopumbruch
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \stelleumbruchein
```

`\startmarginblock ... \stopmarginblock`

`\startmarginallinie [...]` ... `\stopmarginallinie`
* NUMMER

`\startname umbruch ... \stopname umbruch`

`\startnarrower [...*...]` ... `\stopnarrower`
* links mittig rechts rechts ~~left~~ -middle -right -none

`\startopposite ... \stopopposite`

`\startoverlay {1.}` `{2.}` ... `\stopoverlay`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\startoverview [...*...]` ... `\stopoverview`
* NAME

`\startkleinerdurchschuss [...]` ... `\stopkleinerdurchschuss`
* blanko OPTIONEEL

`\startabsatz ... \stopabsatz`

`\startpositioning ... \stoppositioning`

`\startpostponing ... \stoppostponing`

`\startprodukt ...` ... `\stopprodukt`
* FILE NAME

`\startprofile [...*...]` ... `\stopprofile`
* NAME

`\startprojekt ...` ... `\stopprojekt`
* FILE NAME

`\startzitat [...*...]` ... `\stopzitat`
* links mittig rechts

`\startregister [...]` `{1.}` `{2.}`
1 TEXT OPTIONEEL
2 INDEX

`\startsymbolset [...]` ... `\stopsymbolset`
* NAME

`\startsynchroization ... \stopsynchroization`

`\starttable [...]` ... `\stoptable`
* TEXT NAME

`\starttables [...]` ... `\stoptables`
* TEXT NAME

`\starttabulator [..1.] [..,2.,...] ... \stoptabulator`
1 TEXT OPTIONEEL OPTIONEEL
2 *inherits from* \stelleexterneabbildungenein

`\starttextlinie [..1.] {..2.} ... \stoptextlinie`
1 oben unten OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT

`\starttippen ... \stoptippen`

`\startunpacked ... \stopunpacked`

`\startversion [...*...] ... \stopversion`
* NUMMER

`\gestreckt {...}`
* WORD

`\sub [...*...]`
* REFERENCE OPTIONEEL

`\subject [...1;...] {..2.}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsection [...1;...] {..2.}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsubject [...1;...] {..2.}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsubsection [...1;...] {..2.}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\subsubsubject [...1;...] {..2.}`
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\wechselezumfließtext [...*...]`
* NAME serif regular antiqua sans support grotesk mono tippen fernschreiber handschrift kalligraphie 5pt ... 12pt
 klein gross

`\sym {...}`
* CONTENT

`\symbol [..1.] [..2.]`
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME

`\synchronisationsbalken [..1.] [..,2.,...]`
1 NAME
2 alternative = seite lokal
 inherits from \stellesynchronisationsbalkenein

`\synchronisieren`

`\synonym [..] {..} {..}`

1 TEXT OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT

`\tab {..} ..`

1 CONTENT
2 NOTHING

`\tex {...}`

* CONTENT

`\textreferenz [..] {..}`

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\textlinie [..] {..}`

1 oben unten OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT

`\duennelinie`

`\duennerumriss [..]`

* inherits from `\stellen`
`\duennerumrissein`

`\title [...1...] {..}`

1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\tooltip [..] {..} {..}`

1 links rechts mittig
2 CONTENT
3 CONTENT

`\uebersetzten [...,*,...]`

* NAME = TEXT

`\tip {...}`

* CONTENT

`\tippen {...}`

* CONTENT

`\tippepuffer [..]`

* NAME

`\tippedatei [..] {..}`

1 NAME OPTIONEEL
2 CONTENT

`\underbar {...}`

* CONTENT

`\underbars {.. * ..}`

* WORD

`\verwendbloecke [...1...] [...2...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 NAME

```
\verwendebehehl {...}
* CONTENT
```

```
\usedirectory [...,*,...]
* NAME zuruecksetzen
```

```
\benutzekodierung [...,*,...]
* NAME
```

```
\verwendeexterndokument [.1.] [.2.] [.3.]
1 NAME
2 datei
3 TEXT
```

```
\verwendeexterneabbildung [.1.] [.2.] [.3.] [...,.4.,...]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 FILE
3 NAME
4 inherits from \stelleexterneabbildungenein
```

```
\verwendeexternedatei [.1.] [.2.] [.3.] [...,.4.,...]
1 NAME
2 NAME
3 FILE
4 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
```

```
\verwendeexternedateien [.1.] [...,.2.,...]
1 NAME
2 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
datei = FILE
```

```
\verwendeexternestonstueck [.1.] [.2.]
1 NAME
2 FILE
```

```
\verwendemodul [...,*,...]
* NAME
```

```
\verwendereferenzen [...,*,...]
* FILE
```

```
\benutzspezielles [...,*,...]
* zuruecksetzen NAME
```

```
\verwendesymbole [...*]
* NAME
```

```
\usetypescript [...1,...] [...2,...] [...3,...]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 NAME
```

```
\usetypescriptfile [...,*,...]
* FILE
```

```
\verwendeURL [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]
1 NAME
2 TEXT
3 datei
4 TEXT
```

```
\version [..*]
* endfassung konzept temporaer
```

```
\vl [..*]
* NUMMER
```

```
\wochentag {...}
* CONTENT
```

```
\WOCHENTAG {...}
* CONTENT
```

```
\zwischenraum
```

```
\Wort {...}
* WORD
```

```
\WORT {...}
* WORD
```

```
\wortrechts {...}
* CONTENT
```

```
\WOERTER {... ..}
* WORD
```

```
\Woerter {... ..}
* WORD
```

```
\schreibezwischenliste [.1.] {.2.}
1 ABSCHNITT NAME
2 CONTENT
```

```
\schreibezurliste [.1.] {.2.} {.3.}
1 ABSCHNITT NAME
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\schreibezurreferenzliste [.1.] {.2.} {.3.}
1 NAME
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\schreibezumregister [.1.] [.2.] {..+.3.+..}
1 SINGULAR
2 TEXT
3 INDEX
OPTIONEEL
```




PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com